

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: 33430S 4LI PRIMER CHROMAPREMIER PRO VS4

Código del producto: 1250071442

Fecha de impresión:

v1.0

Fecha de revisión: 2019-01-23

EU/es Pagina 1- 16

2019-01-23

## Sección 1. Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

### 1.1. Identificador del producto

**Nombre del producto** 33430S 4LI PRIMER CHROMAPREMIER PRO VS4

**Código del producto** 1250071442

### 1.2. Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

#### Usos identificados

Sólo pintado profesional

El producto es sólo para uso industrial y/o profesional, no para cualquier uso del consumidor.

### 1.3. Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

#### Identificación de la sociedad o empresa

Productor/Proveedor	Axalta Coating Systems Mexico, S. de R.L. de C.V.
Calle/Apartado de Correos	Industria Eléctrica No. 10 Col. Industrial Barrientos, Tlalnepantla de Baz
Apdo/Código postal/Ciudad	MX 54015 Edo. de México
Teléfono	+52 5366-4700

#### Información del Producto

Teléfono +52 5366-4700

### 1.4. Teléfono de emergencia

Número de teléfono de emergencia del fabricante +(34)-931768545

Número nacional de teléfono de emergencia conforme a la norma 1907/2006 anexo II + 34 91 562 04 20

**Para obtener informaciones adicionales, por favor consultar nuestra pagina Internet**

<http://www.axaltacoatingsystems.com>

## Sección 2. Identificación de los peligros

El producto está clasificado como peligroso de conformidad con el Reglamento (CE) No. 1272/2008.

### 2.1. Clasificación de la sustancia o de la mezcla

#### Clasificación de la mezcla

**De conformidad con el Reglamento (CE) n° 1272/2008**

Flam. Liq. 2, H225; STOT SE 3, H336; Aquatic Chronic 2, H411;

### 2.2. Elementos de la etiqueta

**Etiquetado según el Reglamento (CE) n° 1272/2008.**

**Pictograma y palabra de advertencia del producto**



# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: 33430S 4LI PRIMER CHROMAPREMIER PRO VS4

Código del producto: 1250071442

Fecha de impresión: v1.0 Fecha de revisión: 2019-01-23

EU/es Pagina 2- 16

2019-01-23

Palabra de advertencia: Peligro

## Componentes determinantes del peligro para el etiquetado

Contiene	acetato de butilo xileno heptan-2-ona acetato de etilo
----------	---

## Indicaciones de peligro

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411	Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

## Consejos de prudencia

P210	Mantener alejado de fuentes de calor, chispas, llama abierta o superficies calientes. No fumar.
P261	Evitar respirar el polvo/ los vapores/ el aerosol.
P273	Evitar su liberación al medio ambiente.
P391	Recoger el vertido.
P403 + P233	Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

## 2.3. Otros peligros

Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada como persistente, bioacumulativa ni tóxica (PBT). Esta mezcla no contiene ninguna sustancia considerada como muy persistente ni muy bioacumulativa (vPvB).

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

## Sección 3. Composición/ información sobre los componentes

### 3.1. Sustancias

Este producto es una mezcla. La información sobre el peligro para la salud se basa en sus componentes.

### 3.2. Mezclas

#### Descripción química

Mezcla de resinas sintéticas, pigmentos y disolventes

#### Componentes peligrosos

#### Sustancias que presentan un riesgo para la salud o el medio ambiente dentro de lo especificado en el Reglamento (CE) nº 1272/2008

CAS 123-86-4	acetato de butilo		
EC 204-658-1	REACH 01-2119485493-29	15 - <	20 %
Clasificación	Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336; EUH066;		
CAS 7779-90-0	Tricinc bis(ortofosfato)		
EC 231-944-3	REACH 01-2119485044-40	5 - <	7 %
Clasificación	Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410;		
CAS 1330-20-7	xileno		
EC 215-535-7	REACH 01-2119488216-32	3 - <	5 %
Clasificación	Flam. Liq. 3, H226; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H335;		

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: 33430S 4LI PRIMER CHROMAPREMIER PRO VS4

Código del producto: 1250071442

Fecha de impresión:

v1.0

Fecha de revisión: 2019-01-23

EU/es Pagina 3- 16

2019-01-23

CAS 110-43-0 EC 203-767-1 Clasificación	heptan-2-ona REACH 01-2119902391-49 Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332; STOT SE 3, H336;	1 - <	2 %
CAS 100-41-4 EC 202-849-4 Clasificación	etilbenceno REACH 01-2119489370-35 Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Acute Tox. 4, H332; STOT RE 2, H373; Aquatic Chronic 3, H412;	1 - <	2 %
CAS 141-78-6 EC 205-500-4 Clasificación	acetato de etilo REACH 01-2119475103-46 Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336; EUH066;	1 - <	2 %
CAS 85203-81-2 EC 286-272-3 Clasificación	ácidos grasos, ramificados C6-19, sales de cinc REACH 01-2119979093-30 Eye Irrit. 2, H319; Repr. 2, H361d; Aquatic Chronic 3, H412;	0,3 - <	0,5 %
CAS 67-56-1 EC 200-659-6 Clasificación	metanol REACH 01-2119433307-44 Flam. Liq. 2, H225; Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331; STOT SE 1, H370;	0,1 - <	0,2 %

Hasta la fecha de revisión específica de esta hoja de datos de seguridad, los números de registro REACH anteriormente mencionados serán los únicos que se asignen a las sustancias químicas utilizadas en esta mezcla.

## Consejos adicionales

Textos completos de las frases H ver epígrafe 16.

## Sección 4. Primeros auxilios

### 4.1. Descripción de los primeros auxilios

#### Recomendaciones generales

Cuando los síntomas persistan o en caso de duda, pedir el consejo de un médico. Nunca debe administrarse nada por la boca a una persona inconsciente.

#### Inhalación

Evitar la inhalación de vapor o neblina. Salga a respirar aire fresco si ha inhalado accidentalmente los vapores. En caso de respiración irregular o parada respiratoria, administrar respiración artificial. En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico. Si los síntomas persisten consultar a un médico.

#### Contacto con la piel

Nunca utilizar disolventes o diluyentes. Quítese inmediatamente la ropa contaminada. Lavar la piel a fondo con agua y jabón o utilizar una loción limpiadora reconocida para la piel. Si continúa la irritación de la piel, llamar al médico.

#### Contacto con los ojos

Retirar las lentillas. Rociar con abundante agua fresca y limpia durante un mínimo de 15 minutos, manteniendo separados los párpados. Pedir consejo médico.

#### Ingestión

En caso de ingestión, acuda inmediatamente al médico y muéstrela la etiqueta o el envase. No provocar el vómito. Mantener en reposo.

### 4.2. Principales síntomas y efectos, agudos y retardados

Consulte la experiencia práctica en la sección 11.

## 4.3. Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente

En caso de inconsciencia, colocar en posición de recuperación y pedir consejo médico.

## Sección 5. Medidas de lucha contra incendios

### 5.1. Medios de extinción

#### Medios de extinción apropiados

Espuma formadora de película acuosa universal, Dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), Producto químico en polvo, Agua pulverizada.

#### Medios de extinción que no deben utilizarse por razones de seguridad

Chorro de agua de gran volumen Agua pulverizada

### 5.2. Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla

#### Productos de combustión peligrosos

El fuego puede producir un humo negro y denso conteniendo productos de combustión peligrosos. La exposición a los productos de descomposición puede ser peligrosa para la salud.

#### Productos de descomposición peligrosos

A temperaturas elevadas pueden producirse productos de descomposición peligrosos, tales como monóxido (CO) y dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), óxido de nitrógeno (NO<sub>x</sub>), humo denso negro.

### 5.3. Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

#### Peligros de fuego y de explosión

Líquido inflamable. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. Retirar todas las fuentes de ignición. Los vapores del disolvente son más pesados que el aire y se pueden extender por el suelo.

#### Procedimientos de Lucha contra Incendios y Equipo Protector Especial

Llevar cuando sea apropiado: Traje completo a prueba de llamas. Si es necesario, usar equipo de respiración autónomo para la lucha contra el fuego. En caso de incendio, enfriar los depósitos con proyección de agua. No permita que las aguas de extinción entren en el alcantarillado o en los cursos de agua.

## Sección 6. Medidas en caso de vertido accidental

### 6.1. Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia

Manténgase el recipiente en un lugar bien ventilado. Mantener alejado de focos de ignición. No respirar los vapores.

### 6.2. Precauciones relativas al medio ambiente

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado. En caso de contaminación de ríos, lagos o alcantarillas, informar a las autoridades pertinentes, según la legislación local. Evite al máximo posible cualquier emisión de compuestos orgánicos volátiles.

### 6.3. Métodos y material de contención y de limpieza

Detener y recoger el vertido con materiales absorbentes no combustibles (p.e. arena, tierra, tierra de diatomeas, vermiculita) y depositar en un recipiente adecuado para su posterior eliminación, según la legislación local. Limpiar, preferiblemente, con detergente; evitar el empleo de disolventes.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: 33430S 4LI PRIMER CHROMAPREMIER PRO VS4

Código del producto: 1250071442

Fecha de impresión: v1.0 Fecha de revisión: 2019-01-23

EU/es Pagina 5- 16

2019-01-23

## 6.4. Referencia a otras secciones

Prestar atención a las normas de protección (ver epígrafes 7 y 8).

## Sección 7. Manipulación y almacenamiento

### 7.1. Precauciones para una manipulación segura

#### Advertencia para la manipulación segura

Evitar la creación de concentraciones del vapor en el aire, inflamables o explosivos; evitar concentraciones superiores a los niveles de exposición. El producto deberá ser usado solamente en áreas en las cuales todas las luces al descubierto y otras fuentes de ignición hayan sido excluidas. El material puede cargarse electrostáticamente. Utilizar siempre tomas de tierra cuando se trasvase el producto.

Los operarios deben llevar calzado y ropa antiestática. Utilizar herramientas que no produzcan chispas. Evitar el contacto con piel y ojos. No respirar vapores o niebla de pulverización. No fumar, no comer ni beber durante el trabajo.

Equipo de protección individual, ver sección 8. Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo. Si el material es un recubrimiento, no enarenar, no cortar con soplete, no soldar ni soldar con autógena la capa seca, sin un respirador apropiado o ventilación apropiada, y guantes.

#### Indicaciones para la protección contra incendio y explosión

Los vapores del disolvente son más pesados que el aire y se pueden extender por el suelo. Los vapores pueden formar mezclas explosivas con el aire. No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión. Siempre se debe mantener en envases del mismo material que el del original

### 7.2. Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

#### Exigencias técnicas para almacenes y recipientes

Observar las indicaciones de la etiqueta. Almacenar entre 5 y 25 °C en un lugar seco y bien ventilado, lejos de fuentes de calor, ignición y luz directa del sol. No fumar. Entrada prohibida a toda persona no autorizada. Los contenedores que se abren deben volverse a cerrar cuidadosamente y mantener en posición vertical para evitar pérdidas.

#### Indicaciones para el almacenamiento conjunto

Almacene por separado de agentes oxidantes y de materiales fuertemente alcalinos y fuertemente ácidos.

## Sección 8. Controles de exposición/ protección individual

### 8.1. Parámetros de control

#### DNEL

No. CAS	Nombre químico	Uso final	Vía de exposición	Frecuencia de la exposición	Tipo	Valor
123-86-4	acetato de butilo	Trabajadores	Cutáneo	A largo plazo	Efectos sistémicos	11 mg/kg/day
		Trabajadores	Inhalación	A largo plazo	Efectos sistémicos	62,2 ppm
7779-90-0	Tricinc bis(ortofosfato)	Trabajadores	Cutáneo	A largo plazo	Efectos sistémicos	83 mg/kg/day

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: 33430S 4LI PRIMER CHROMAPREMIER PRO VS4

Código del producto: 1250071442

Fecha de impresión:

v1.0

Fecha de revisión: 2019-01-23

EU/es Pagina 6- 16

2019-01-23

No. CAS	Nombre químico	Uso final	Vía de exposición	Frecuencia de la exposición	Tipo	Valor
1330-20-7	xileno	Trabajadores	Cutáneo	A largo plazo	Efectos sistémicos	3.182 mg/kg/day
		Trabajadores	Inhalación	A largo plazo	Efectos sistémicos	50,17 ppm
141-78-6	acetato de etilo	Trabajadores	Cutáneo	A largo plazo	Efectos sistémicos	63 mg/kg/day
		Trabajadores	Inhalación	A largo plazo	Efectos sistémicos	200 ppm
100-41-4	etilbenceno	Trabajadores	Cutáneo	A largo plazo	Efectos sistémicos	180 mg/kg/day
		Trabajadores	Inhalación	A largo plazo	Efectos sistémicos	17,73 ppm
110-43-0	heptan-2-ona	Trabajadores	Cutáneo	A largo plazo	Efectos sistémicos	54,27 mg/kg/day
		Trabajadores	Inhalación	A largo plazo	Efectos sistémicos	83,2 ppm
85203-81-2	ácidos grasos, ramificados C6-19, sales de cinc	Trabajadores	Cutáneo	A largo plazo	Efectos sistémicos	6,41 mg/kg/day
		Trabajadores	Inhalación	A largo plazo	Efectos sistémicos	1,446 ppm
67-56-1	metanol	Trabajadores	Cutáneo	A largo plazo	Efectos sistémicos	40 mg/kg/day
		Trabajadores	Inhalación	A largo plazo	Efectos sistémicos	196 ppm

## PNEC

No. CAS	Nombre químico	Compartimento	Tipo	Valor
123-86-4	acetato de butilo	Acuático	Agua dulce	0,18 mg/l
		Acuático	Agua marina	0,018 mg/l
		Acuático	Planta de tratamiento de aguas residuales	35,6 mg/l
		Terrestrial	Suelo	0,09 mg/kg
141-78-6	acetato de etilo	Acuático	Agua dulce	0,26 mg/l

## Límites de exposición ocupacional

No. CAS	Nombre químico	Fuente	Tiempo	Tipo	Valor	Nota
1330-20-7	xileno		15 min	IOELV15	442 mg/cm3	Piel
			15 min	IOELV15	100 ppm	Piel
			8 hr	IOELV8	221 mg/cm3	Piel
			8 hr	IOELV8	50 ppm	Piel
100-41-4	etilbenceno		15 min	IOELV15	884 mg/cm3	Piel
			15 min	IOELV15	200 ppm	Piel
			8 hr	IOELV8	442 mg/cm3	Piel
			8 hr	IOELV8	100 ppm	Piel
110-43-0	heptan-2-ona		15 min	IOELV15	475 mg/cm3	Piel
			15 min	IOELV15	100 ppm	Piel
			8 hr	IOELV8	238 mg/cm3	Piel
			8 hr	IOELV8	50 ppm	Piel
67-56-1	metanol		8 hr	IOELV8	260 mg/cm3	Piel
			8 hr	IOELV8	200 ppm	Piel

## Glosario

IOELV Indicative Occupational Exposure Limit Values

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: 33430S 4LI PRIMER CHROMAPREMIER PRO VS4

Código del producto: 1250071442

Fecha de impresión: v1.0 Fecha de revisión: 2019-01-23

EU/es Pagina 7- 16

2019-01-23

TWA Media de tiempo de carga

## 8.2. Controles de la exposición

### Indicaciones adicionales para el diseño de instalaciones técnicas

Suministrar ventilación adecuada. Esto debería realizarse mediante una correcta aspiración local y por evacuación general del aire. Si éstos no son suficientes para mantener las concentraciones de partículas y vapor del solvente por debajo de los OEL (límites de exposición ocupacional), se debe usar protección respiratoria adecuada. Máscara con un filtro antigás, tipo A (EN 141)

### Equipo de protección

El equipo protector personal se debe usar para prevenir el contacto con los ojos, la piel o la ropa.

### Protección respiratoria

Cuando los trabajadores estén expuestos a concentraciones por encima de los límites de exposición, deberán usar mascarillas apropiadas certificadas.

### Protección de las manos

Los guantes de protección seleccionados deben de cumplir con las especificaciones de la Directiva de la UE 89/686/CEE y de la norma EN 374 derivado de ello. El tiempo de perforación de los guantes es desconocido para el producto en sí mismo. El material de los guantes se recomienda con base a las sustancias en la preparación.

Nombre químico	Material del guante	Espesor del guante	tiempo de penetración
acetato de butilo	Vitón (R) ®	0,7 mm	10 MIN
	Caucho nitrilo	0,33 mm	30 MIN
xileno	Caucho nitrilo	0,33 mm	30 MIN
	Vitón (R) ®	0,7 mm	480 MIN
acetato de etilo	Caucho nitrilo	0,33 mm	10 MIN
	Vitón (R) ®	0,7 mm	480 MIN

Los guantes protectores deberán revisarse en cada caso para asegurarse que sean adecuados para cada tarea específica (p.ej.: estabilidad mecánica, compatibilidad con el producto, anti-estática). Para la protección en el uso intencionado (p.ej.: protección en la aplicación de pulverizado) deben usarse guantes protectores de nitrilo del grupo de resistencia química 3 (p.ej.: el guante Dermatrill®). Después de haberse contaminado, los guantes deben cambiarse. Si la inmersión de las manos dentro del producto (p.ej.: mantenimiento, reparaciones) no puede evitarse deberán usarse guantes de caucho de butilo o de fluorocarbono. Al adquirir los guantes, deberá solicitarse al fabricante la información referente al tiempo de penetración de los materiales especificados en el capítulo 3 de esta Hoja de Seguridad. Al trabajar con objetos con bordes afilados, los guantes pueden dañarse y tornarse inefectivos. Siga las instrucciones y la información dada por el fabricante de los guantes con respecto a su uso, almacenamiento, mantenimiento y en cuanto al cambio de los guantes. Los guantes de protección deben reemplazarse tan pronto se hayan dañado o muestren las primeras manifestaciones de desgaste.

### Protección de los ojos

Utilizar gafas protectoras contra salpicaduras de productos.

### Protección de la piel y del cuerpo

Úsese indumentaria protectora adecuada. El personal debe llevar ropas antiestáticas de fibra natural (algodón) o de fibras sintéticas resistentes a altas temperaturas.

### Medidas de higiene

Lavar la piel a fondo con agua y jabón o utilizar una loción limpiadora reconocida para la piel. No utilizar disolventes orgánicos.

### Controles de exposición medioambiental

No dejar que el producto entre en el sistema de alcantarillado.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: 33430S 4LI PRIMER CHROMAPREMIER PRO VS4

Código del producto: 1250071442

Fecha de impresión: v1.0 Fecha de revisión: 2019-01-23

EU/es Pagina 8- 16

2019-01-23

Las informaciones ecológicas se especifican en el capítulo 12.

## Sección 9. Propiedades físicas y químicas

### 9.1. Información sobre propiedades físicas y químicas básicas

#### Aspecto

**Forma:** líquido; **Color:** gris; **Olor:** El olor no es perceptible.;

#### Datos relevantes para la seguridad

Propiedades	Valor	Método
pH	No se puede medir el pH debido a la menor solubilidad en el agua.	
Punto de fusión/ punto de congelación	-74 – 1843 °C	
Punto /intervalo de ebullición	125 °C	
Punto de inflamación	19 °C	EN ISO 3679
Tasa de evaporación	Mas lento que el eter	
Inflamabilidad (sólido, gas)	no es relevante porque el producto es líquido	
Límites inferior de explosividad	1 vol-% a base de contenido de disolventes orgánicos	
Límite superior de explosividad	7,5 vol-% a base de contenido de disolventes orgánicos	
Presión de vapor	4,6 hPa	
Densidad de vapor	Sin datos disponibles	
Densidad	1,55 g/cm <sup>3</sup>	20 °C - DIN 53217/ISO 2811
Solubilidad(es)		
Solubilidad en agua	parcialmente miscible	
Solubilidad en otros disolventes	miscible con la mayoría de los disolventes orgánicos Repertoriado en: Sección 3. Composición/ información sobre los componentes	
Coefficiente de reparto n-octanol/agua	Este producto es una mezcla. para mayor información sobre los componentes, consulte la sección 12	
Temperatura de auto-inflamación	393 °C	DIN 51794 a base de contenido de disolventes orgánicos
Temperatura de descomposición	Este producto es una mezcla. Para mayor información, consulte la sección 10.	
Viscosidad (23 °C)	no aplicable.	ISO 2431 - 1993
Propiedades explosivas	No explosivo	
Propiedades comburentes	no oxidante	

### 9.2. Otra información

Prueba de separación por disolventes		
Contenido de componentes volátiles (inclusive agua)	28,3 %	Base Presión de vapor >= 0.01 kPa
contenido de disolventes orgánicos	28,3 %	Base Presión de vapor >= 0.01 kPa
European VOC	28,3 %	Base Presión de vapor >= 0.1 hPa

## Sección 10. Estabilidad y reactividad

### 10.1. Reactividad

Mantener lejos de agentes oxidantes, materiales fuertemente alcalinos y fuertemente ácidos para evitar reacciones exotérmicas.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: 33430S 4LI PRIMER CHROMAPREMIER PRO VS4

Código del producto: 1250071442

Fecha de impresión:

v1.0

Fecha de revisión: 2019-01-23

EU/es Pagina 9- 16

2019-01-23

## 10.2. Estabilidad química

El producto es químicamente estable.

## 10.3. Posibilidad de reacciones peligrosas

No se conoce reacciones peligrosas bajo condiciones de uso normales.

## 10.4. Condiciones que deben evitarse

Estable bajo las condiciones de manipulación y almacenamiento recomendadas (ver epígrafe 7).

## 10.5. Materiales incompatibles

no se precisa en el uso normal

## 10.6. Productos de descomposición peligrosos

Ninguna conocida.

# Sección 11. Información toxicológica

## 11.1. Información sobre los efectos toxicológicos

### Observaciones generales

No existen datos disponibles ensayados del preparado. La preparación se ha evaluado siguiendo el método convencional de la Directiva para Preparaciones Peligrosas 1272/2008/CE y se ha clasificado por consiguiente para peligros toxicológicos. Para más información , ver epígrafes 2 y 3.

### Experiencias prácticas

La ingestión puede causar náuseas, diarrea, vómito, irritación gastro-intestinal y neumonía química. La exposición a concentraciones de los vapores de los disolventes por encima del límite de exposición durante el trabajo puede tener efectos negativos, (por ejemplo irritación de la mucosa y del sistema respiratorio, efectos adversos sobre riñones, hígado y sistema nervioso central). Los síntomas y signos incluyen, dolor de cabeza, vértigo, fatiga, debilidad muscular, somnolencia y en casos extremos, pérdida de la consciencia. Los disolventes pueden causar algunos de los efectos antes mencionados, por adsorción a través de la piel. El contacto repetido o prolongado con el producto, puede causar la eliminación de la grasa de la piel, dando lugar a una dermatitis de contacto no alérgica y a que se absorba el preparado a través de la piel.

### Toxicidad aguda

#### Toxicidad aguda por inhalación

No. EINECS	Nombre químico	especies	Tipo	Tiempo de exposición	Valor	Método
200-659-6	metanol	Rata	CL50	4 hr	64.000 ppm	
203-767-1	heptan-2-ona	Rata	CL50	4 hr	2.000 ppm	
202-849-4	etilbenceno	Rata	CL50	4 hr	4.000 ppm	
215-535-7	xileno	Rata	CL50	4 hr	5.000 ppm	

#### Toxicidad cutánea aguda

No. EINECS	Nombre químico	especies	Tipo	Tiempo de exposición	Valor	Método
200-659-6	metanol	Conejo	DL50		15.800 mg/kg	
215-535-7	xileno	Conejo	DL50		>1.700 mg/kg	

#### Toxicidad oral aguda

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: 33430S 4LI PRIMER CHROMAPREMIER PRO VS4

Código del producto: 1250071442

Fecha de impresión: v1.0 Fecha de revisión: 2019-01-23

EU/es Pagina 10- 16

2019-01-23

No. EINECS	Nombre químico	especies	Tipo	Tiempo de exposición	Valor	Método
200-659-6	metanol	Rata	DL50		5.628 mg/kg	
203-767-1	heptan-2-ona	Ratón	DL50		= 730 mg/kg	
203-767-1	heptan-2-ona	Rata	DL50		1.600 mg/kg	

## Irritación

### Ojos

No. EINECS	Nombre químico	especies	Método	Resultado
286-272-3	ácidos grasos, ramificados C6-19, sales de cinc			irritante
205-500-4	acetato de etilo			irritante
215-535-7	xileno			irritante

### Piel

No. EINECS	Nombre químico	especies	Método	Resultado
215-535-7	xileno			irritante
205-500-4	acetato de etilo			ligera irritación
204-658-1	acetato de butilo			ligera irritación

## Corrosión

### Ojos

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### Piel

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## Sensibilización

### Sensibilización respiratoria

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

### Sensibilización cutánea

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## Toxicidad específica en determinados órganos - exposición única

No. EINECS	200-659-6
Nombre químico	metanol
especies	
Método	
Vía de exposición	
Forma	
Valor	
Tiempo de exposición	
Órganos diana	Sistema gastrointestinal
Resultado	Provoca daños en los órganos.
No. EINECS	200-659-6
Nombre químico	metanol
especies	
Método	
Vía de exposición	
Forma	
Valor	
Tiempo de exposición	
Órganos diana	Piel
Resultado	Provoca daños en los órganos.
No. EINECS	200-659-6

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: 33430S 4LI PRIMER CHROMAPREMIER PRO VS4

Código del producto: 1250071442

Fecha de impresión:

v1.0

Fecha de revisión: 2019-01-23

EU/es Pagina 11- 16

2019-01-23

Nombre químico especies Método Vía de exposición Forma Valor Tiempo de exposición Órganos diana Resultado	metanol      Sistema respiratorio Provoca daños en los órganos.
No. EINECS Nombre químico especies Método Vía de exposición Forma Valor Tiempo de exposición Órganos diana Resultado	215-535-7 xileno      Puede irritar las vías respiratorias.
No. EINECS Nombre químico especies Método Vía de exposición Forma Valor Tiempo de exposición Órganos diana Resultado	203-767-1 heptan-2-ona      Puede provocar somnolencia o vértigo.
No. EINECS Nombre químico especies Método Vía de exposición Forma Valor Tiempo de exposición Órganos diana Resultado	204-658-1 acetato de butilo      Efectos narcóticos Puede provocar somnolencia o vértigo.
No. EINECS Nombre químico especies Método Vía de exposición Forma Valor Tiempo de exposición Órganos diana Resultado	205-500-4 acetato de etilo      Puede provocar somnolencia o vértigo.

## Toxicidad específica en determinados órganos - exposiciones repetidas

No. EINECS Nombre químico especies Método Vía de exposición Forma Valor Tiempo de exposición	202-849-4 etilbenceno      
---	--

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: 33430S 4LI PRIMER CHROMAPREMIER PRO VS4

Código del producto: 1250071442

Fecha de impresión: v1.0 Fecha de revisión: 2019-01-23

EU/es Pagina 12- 16

2019-01-23

Órganos diana

Resultado | Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.

## Carcinogenicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## Mutagenicidad

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación.

## Toxicidad para la reproducción

No. EINECS	Nombre químico	especies	Método	Resultado
286-272-3	ácidos grasos, ramificados C6-19, sales de cinc			Se sospecha que perjudica la fertilidad o daña al feto.

## Sección 12. Información ecológica

No existen datos disponibles ensayados sobre el preparado. No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua. La información en esta sección es consistente con la información de los informes de seguridad química disponibles a la fecha de esta revisión.

### 12.1. Toxicidad

#### Toxicidad acuática

##### Toxicidad aguda hacia los invertebrados acuáticos.

No. EINECS	Nombre químico	especies	Tipo	Tiempo de exposición	Valor	Método
231-944-3	Tricinc bis(ortofosfato)	Daphnia	EC50	48 h	1 mg/l	
286-272-3	ácidos grasos, ramificados C6-19, sales de cinc	Daphnia	LC50	48 h	1,58 mg/l	

##### Toxicidad aguda y extendida hacia los peces.

No. EINECS	Nombre químico	especies	Tipo	Tiempo de exposición	Valor	Método
231-944-3	Tricinc bis(ortofosfato)	Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)	LC50	96 h	1 mg/l	
286-272-3	ácidos grasos, ramificados C6-19, sales de cinc	Oncorhynchus mykiss (Trucha irisada)	EC50	96 h	1,24 mg/l	

##### Toxicidad hacia las plantas acuáticas.

No. EINECS	Nombre químico	especies	Tipo	Tiempo de exposición	Valor	Método
231-944-3	Tricinc bis(ortofosfato)	Algas "	EC50	72 h	0,3 mg/l	

Contiene 0,0% de componentes con un peligro desconocido para el medio ambiente acuático.

### 12.2. Persistencia y degradabilidad

No hay información disponible.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: 33430S 4LI PRIMER CHROMAPREMIER PRO VS4

Código del producto: 1250071442

Fecha de impresión: v1.0 Fecha de revisión: 2019-01-23

EU/es Pagina 13- 16

## 12.3. Potencial de bioacumulación

No hay información disponible.

## 12.4. Movilidad en el suelo

No hay información disponible.

## 12.5. Resultados de la valoración PBT y mPmB

Basándose en los datos disponibles, ningún ingrediente está clasificado para esta propiedad de riesgo (consulte la sección 3).

## 12.6. Otros efectos adversos

La preparación fue evaluada de acuerdo al método convencional de la reglamento 1272/2008/CE y fue clasificada como peligrosa para el medio ambiente. Para más información , ver epígrafes 2 y 3.

### Halógenos ligados orgánicos absorbidos (AOX)

El producto no contiene halógenos ligados orgánicamente que contribuyen al coeficiente AOX (Halógenos Orgánicos Absorbibles).

## Sección 13. Consideraciones relativas a la eliminación

### 13.1. Métodos para el tratamiento de residuos

Eliminar, observando las normas locales en vigor.

#### Producto

Recomendaciones:

Como procedimiento de eliminación se recomienda el aprovechamiento energético. De no ser posible, lo adecuado consistirá únicamente en la incineración como residuo.

#### Embalaje no descontaminado

Recomendaciones:

Los envases libres de residuos se destinarán a chatarra reciclable o a la recuperación. Los envases no libres de residuos son residuo tóxico (código de residuo número 150110).

## Sección 14. Información relativa al transporte

Transportar siguiendo las normas ADR/TPC para el transporte por carretera, las RID/TPF por ferrocarril, las IMDG por mar y las ICAO/IATA para el transporte aéreo.

### 14.1. Número ONU

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 1263

### 14.2. Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: PINTURA

### 14.3. Clase(s) de peligro para el transporte

#### Clase de peligro

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: 3

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: 33430S 4LI PRIMER CHROMAPREMIER PRO VS4

Código del producto: 1250071442

Fecha de impresión: v1.0 Fecha de revisión: 2019-01-23

EU/es Pagina 14- 16

2019-01-23

## Clase subsidiaria de peligro

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: no aplicable.

## Etiquetas



## Código de restricción en tuneles

ADR/RID: D/E

## Provisiones Especiales

ADR/RID: 640D

## Kemler Código

ADR/RID: 33

## Código HAZCHEM

ADR/RID: 3YE

## EmS

IMDG: F-E,S-E

## 14.4. Grupo de embalaje

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: II

## 14.5. Peligros para el medio ambiente

ADR/RID; IMDG; ICAO/IATA: si



## Contaminante marino

IMDG: si [Tricinc bis(ortofosfato)]

## 14.6. Precauciones particulares para los usuarios

consulte la sección 6-8

## 14.7. Transporte a granel con arreglo al anexo II del Convenio MARPOL y del Código IBC

La dispensación se realiza exclusivamente en embalajes apropiados y admitidos legalmente.

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: 33430S 4LI PRIMER CHROMAPREMIER PRO VS4

Código del producto: 1250071442

Fecha de impresión:

v1.0

Fecha de revisión: 2019-01-23

EU/es Pagina 15- 16

2019-01-23

## Sección 15. Información reglamentaria

### 15.1. Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

Reservado exclusivamente a usuarios profesionales.

### 15.2. Evaluación de la seguridad química

La mezcla no se ha sometido a ninguna evaluación de seguridad

## Sección 16. Otra información

### Texto completo de las frases H, que aparecen en el epígrafe 3

H225	Líquido y vapores muy inflamables.
H226	Líquidos y vapores inflamables.
H301	Tóxico en caso de ingestión.
H302	Nocivo en caso de ingestión.
H304	Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.
H311	Tóxico en contacto con la piel.
H312	Nocivo en contacto con la piel.
H315	Provoca irritación cutánea.
H319	Provoca irritación ocular grave.
H331	Tóxico en caso de inhalación.
H332	Nocivo en caso de inhalación.
H335	Puede irritar las vías respiratorias.
H336	Puede provocar somnolencia o vértigo.
H361d	Se sospecha que daña al feto.
H370	Provoca daños en los órganos.
H373	Puede provocar daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400	Muy tóxico para los organismos acuáticos.
H410	Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
H412	Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
EUH066	La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.

### Información procedente de los trabajos de referencia y de la literatura.

No. de sustancia	CAS no: <a href="http://support.cas.org/content/chemical-substances">http://support.cas.org/content/chemical-substances</a> <a href="http://echa.europa.eu/">http://echa.europa.eu/</a>
Sustancias peligrosas para la salud o para el medio ambiente de acuerdo con la Directiva 67/548/CEE.	<a href="http://echa.europa.eu/search-for-chemicals">http://echa.europa.eu/search-for-chemicals</a> <a href="http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database">http://echa.europa.eu/web/guest/information-on-chemicals/cl-inventory-database</a> <a href="http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB">http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB</a> <a href="https://www.cdc.gov/niosh/ipcs/">https://www.cdc.gov/niosh/ipcs/</a>
Demás preceptos, restricciones y prohibiciones	Reglamento (CE) No. 1907/2006 Directiva 98/24/CE Directiva 2004/37/CE  REGLAMENTO (CE) No 1272/2008  EUR-LEX: <a href="http://eur-lex.europa.eu/homepage.html">http://eur-lex.europa.eu/homepage.html</a>
Límite de exposición para la sustancia pura	<a href="http://osha.europa.eu/OSHA">http://osha.europa.eu/OSHA</a>

### Consejos relativos a la formación

Reglamento (CE) No. 1907/2006

Directiva 98/24/CE

# FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

según la Directiva 1907/2006/CE



Nombre del producto: 33430S 4LI PRIMER CHROMAPREMIER PRO VS4

Código del producto: 1250071442

Fecha de impresión:

v1.0

Fecha de revisión: 2019-01-23

EU/es Pagina 16- 16

2019-01-23

## Otros datos

The information of this SDS is based on the present state of our knowledge and meets the requirements of EU regulations and/or directives. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican en el epígrafe 1, sin tener primero una instrucción, por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La manipulación del producto solo puede ser realizada por personas que tengan más de 18 años, que han sido informadas de manera satisfactoria de como hacer el trabajo, de la propiedades peligrosas y de las precauciones de seguridad necesarias. La información contenida en esta Ficha de Seguridad solo significa una descripción de las exigencias de seguridad del preparado y no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

## Versión del estatuto

Versión Cambios

1.0

Fecha de revisión: 2019-01-23